

Газовый отопительный котел SUPRALINE



Живи тепло!

 **JUNKERS**
Bosch Grupa



SUPRALINE KN36-8E + SO160

Supraline предусмотрен для отопления жилых и общественных зданий.

▼ ВЫГОДНЫЙ

Диапазон мощности от 30 до 54 кВт. Каскадное подключение двух котлов обеспечивает мощность до 108 кВт.

▼ ЭКОНОМИЧНЫЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специальная атмосферная горелка Supraline с предварительным смешиванием обеспечивает не только полное сгорание газа, но и безшумную работу оборудования. Уровень концентрации выбросов в дымовых газах соответствует экологическим требованиям ЕС.

Теплообменник из высококачественного чугуна с максимальной теплоизоляцией обеспечивает высокий коэффициент полезного действия.

▼ ПРОГРАММА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Продуманная программа принадлежностей – термостатические вентили и баки горячей воды.

Регуляторы температуры и модули управления обеспечивают оптимальную работу оборудования в зависимости от комнатной или наружной температуры и подходят для различных решений систем отопления.

▼ РАБОТАЕТ НА ПРИРОДНОМ ИЛИ СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

Замена форсунок, позволяет переоборудовать котел для работы на сжиженном газе. Комплект переоборудования включен в программу принадлежностей.

▼ УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удобный доступ ко всем узлам котла облегчает его использование и сервисное обслуживание.

Технические данные

SUPRALINE		KN30-8E	KN36-8E	KN42-8E	KN48-8E	KN54-8E	
Номинальная мощность	kW	30	36	42	48	54	
Присоединение к дымоходу Ø	mm	150	150	180	180	180	
КПД	%	91,4	91,6	91,8	92,0	92,1	
NO _x при ном. нагрузке	mg/kWh	<125	<125	<125	<125	<125	
CO при ном. нагрузке	mg/kWh	<10	<10	<10	<10	<10	
Размеры:	высота	mm	850	850	850	850	
	ширина	mm	596	596	740	740	884
	глубина	mm	707	707	737	737	737